Паспорт изделия.

1. Назначение и область применения

1.1 Светильники герметичные серии ССП-458 под светодиодные лампы (лампа в комплект не входит), предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ± 10% частоты 50 Гц, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.

1.2 Область применения. Светильники ССП-458 предназначены: для общего освещения помещений; для местного освещения производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (прачечные, теплицы, гаражи, бытовые помещения); для наружного освещения открытых строительных и производственных площадок.

1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) EAC.

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

1. Светильник (лампа в комплект не входит) – 1 шт.
2. Крепежные скобы - 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
4. Упаковочная коробка – 1 шт.

3. Габаритные размеры изделия

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель светильника	ССП-458 1х10Вт	ССП-458 2х10Вт	ССП-458 1х18Вт	ССП-458 2х24Вт	ССП-458 2х18Вт
Ширина изделия	68 мм	96 мм	68 мм	96 мм	96 мм
Длина изделия	666 мм	666 мм	1276 мм	1576 мм	1276 мм
Высота изделия	58 мм	58 мм	58 мм	58 мм	58 мм
Вес изделия	0,5 кг	0,57 кг	0,99 кг	1,24 кг	0,9 кг

4. Электротехнические и технические характеристики изделия

– Таблица 2.1 Технические характеристики изделия ССП-458 –

Наименование продукта	**ССП-458**
Технические характеристики	
Угол рассеяния	220°
Материал корпуса светильника	ABS-пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Температурный режим работы, минимум	-40°С
Температурный режим работы, максимум	+50°С
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Класс защиты от поражения эл. током	2
Срок службы	30 000 ч
Гарантия	2 года

– Таблица 2.2 Электротехнические и технические характеристики изделия ССП-458 –
при условии использования лампы T8 Premium

Наименование продукта	**ССП-458**				
Электротехнические характеристики					
Номинальная мощность устанавливаемых светодиодных ламп LED-T8 Premium G13	1x10 Вт	2x10 Вт	1x18 Вт	2x24 Вт	2x18 Вт
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80				
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%				
Частота	50 Гц				
Коэффициент мощности cos ϕ	0,9				
Коэффициент пульсации	<5%				
Технические характеристики					
Угол рассеяния	220°				
Температурный режим работы, минимум	-40°С				
Температурный режим работы, максимум	+50°С				
Срок службы	30 000 ч				
Гарантия на светильник	2 года				

ВНИМАНИЕ!
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильника, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. Монтаж и подключение

5.1 Светильники герметичные серии ССП-458 предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10% частоты 50Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3 **Монтаж светильника:**

- Отключите напряжение сети.
- Распакуйте светильник.
- Закрепите крепежные скобы на монтажной поверхности с помощью шурупов (рис.1).
- Пропустите кабель питания через сальник внутрь корпуса светильника (рис. 2).
- Присоедините подготовленные концы питающего кабеля к винтовым зажимам L, N клеммной колодки, затяните винты зажимов.
- Установите на штатные места и зафиксируйте крепежными винтами держатели ламп (рис. 3).
- Установите в светильник светодиодные лампы T8-G13 (рис. 4).
- Установите рассеиватель и зафиксируйте его защелками (рис. 5).

Светильник готов к эксплуатации.



– Рисунок 1 –



– Рисунок 2 –



– Рисунок 3 –

– Рисунок 4 –



– Рисунок 5 –

6. Требования безопасности и техническое обслуживание

6.1 Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

6.2 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

6.3 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.4 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

a. эксплуатация светильника с треснувшим плафоном;
b. подключение светильника к повреждённой электропроводке;
c. установка светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

7. Транспортировка и хранение

7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	**ССП-458 1x10Вт**	**ССП-458 2x10Вт**	**ССП-458 1x18Вт**
Вес ящика	9,85 кг	7,11 кг	16,80 кг
Объем ящика	0,0605 м^3	0,0929 м^3	0,1115 м^3
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	16 шт.	12 шт.	16 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612018898	4690612018904	4690612018911
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612018895	14690612018901	14690612018918
Код товара	023.0741	023.0742	023.0743

Наименование продукта	**ССП-458 2x24Вт**	**ССП-458 2x18Вт**
Вес ящика	16,38 кг	12,0 кг
Объем ящика	0,1145 м^3	0,0929 м^3
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	12 шт.	12 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612018928	4690612013886
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612018925	14690612013883
Код товара	023.0744	023.0702

8. Гарантийные обязательства

8.1 Замене подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений.

8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

8.3 Замена предполагает предварительное тестирование светильника.

8.4 Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

8.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:

- Имеющие видимые физические повреждения корпуса.
- Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
- Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
- Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- Если падение (уменьшение)светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

8.6 Дата производства светильника нанесена на изделие в виде кода, где четвертая и пятая цифры кода – это месяц производства, шестая цифра – последняя цифра года производства.

8.7 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи и не более трех лет с даты производства.

8.8 При замене изделия по гарантии, гарантийный срок исчисляется с момента первоначальной покупки.

8.9 При обнаружении неисправности светильника в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

Поставщик в РФ/Импортер: *ООО «Лайтинг Групп», 690025, г. Владивосток, ул. Успенского, д. 62*
Производитель: *Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун, ул. Норс ов Луншен №1, район Лэлю, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай*

9. Гарантийный талон

Изделие/Model	*Номер партии/Order number*
Место продажи/Place of sale	*Дата продажи/Date of sale*
Подпись продавца/Seller signature	*Подпись покупателя/Customer's signature*
Дата обмена/Date of exchange	